

CHEMSPEC EUROPE

Trust us, trust our products

FAST DRYING UPHOLSTERY SHAMPOO

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Hoogschuimende meubelshampoo voor gebruik met de hand of gebruik in een schuimgenererende machine. Speciale sneldrogende middelen verkorten de droogtijden.

i TIPS

Geconcentreerde zuinige formule

Chemspec Fast Drying Upholstery Shampoo is een economisch concentraat. Verdund met 12 delen water voor een efficiënte, vuilverwijderende reinigingsoplossing voor meubelstoffen.

Geavanceerde formule

Fast Drying Upholstery Shampoo heeft geavanceerde formule, sneldrogende middelen toegevoegd om de droogtijd te versnellen. Het extra snelle drogen zorgt ervoor dat vocht de stof sneller verlaat en de kans op krimpen verkleint. U heeft meer "controle" over de schoonmaak en het eindresultaat.



KENMERKEN FAST DRYING UPHOLSTERY SHAMPOO

pH @ gebruik : 7,0 - 8,0
Dekking : n.v.t
Verdunning : 360 ml tot 4 liter (handmatig)
480 ml (droogschuimapparatuur)
Uiterlijk : heldergele vloeistof
Geur : alcohol
Verpakking : 3,78 liter

Wat is de werking van het product?

Rijk, stabiel, bodemliftend schuim

Het product snijdt en tilt vette soorten vuil efficiënt op en hangt het weg van de vezel totdat het wordt gestofzuigd. Deze vering wordt bereikt door een uniek, rijk, stabiel, vuilopheffend schuim dat belangrijk is voor professionele meubelreinigers. Er wordt geen vervuiling in de bekleding "geduwd" zoals andere shampoos op de markt.

Knapperige, droge resten vertragen de vervuiling

Eventuele shampoo-resten die achterblijven na het verwijderen van het schuim drogen helder en volledig op. Het knapperige, droge residu is ontworpen om vettig of olieachtig vuil vast te binden voor een snelle, volledige droge vacuümverwijdering. Het resultaat: geen olie, geen vervuiling en geen residu dat hervervuiling bevordert. Het uiterlijk van de bekleding blijft langer en hoger.

Verminderde kans op uitlopende kleuren (bloeden) in meubelstoffen

De toevoeging van speciale sneldrogende middelen in onze formulering verkort de tijd dat meubelverfstoffen vochtig blijven, waardoor het bereik van verfstoffen in de bekleding wordt vergroot die niet "bloeden" tijdens de droogcyclus.



**Test de te behandelen
gebieden ALTIJD vooraf**